

GRÜNDACHSYSTEME

GREEN ROOF SYSTEMS

MONTAGEINFORMATION INSTALLATION INSTRUCTIONS

Stand: 02. Juli 2026 · Seite 1/2
Version: July 2, 2026 · Page 1/2



⚠️ WARNUNG

ABSTURZ AN DACHKANTEN, ÖFFNUNGEN ODER NICHT BEGEBBAREN BEREICHEN

- Offene Stellen im Dach, übersehene Dachkanten und nicht begehbare Bereiche können zum Absturz von Personen führen.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen.
 - Installation bei extremen Witterungsbedingungen sofort einstellen.
 - Absturzsicherungsmaßnahmen umsetzen.



⚠️ WARNUNG

RISK OF FALLING AT ROOF EDGES, OPENINGS, OR NON-WALKABLE AREAS

- Openings in the roof, unsecured roof edges, and non-walkable surfaces may result in falls.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE).
 - Stop installation immediately in case of extreme weather conditions.
 - Implement appropriate fall protection measures.



⚠️ VORSICHT

AUSRUTSCHEN BEI NÄSSE

- Verletzungen durch Ausrutschen auf nassen Oberflächen.
- Sicherheitsschuhe mit rutschfesten Sohlen tragen.
 - Vorsicht bei nassen und feuchten Witterungsbedingungen.



⚠️ CAUTION

SLIPPING HAZARD DUE TO WET SURFACES

- Injuries caused by slipping on wet surfaces.
- Wear safety shoes with slip-resistant soles.
 - Exercise caution in wet and damp weather conditions.



Sedum-Matten schattig lagern

Sedum-Matten unmittelbar nach der Anlieferung schattig lagern.



Sedum-Matten am Liefertag ausrollen

Sedum-Matten am Tag der Anlieferung ausrollen.



Store Sedum Mats in a Shaded Area

Store sedum mats in a shaded area immediately upon delivery.



Unroll Sedum Mats on the Day of Delivery

Unroll the sedum mats on the day they are delivered.



DE RIB-ROOF Profilbahnen besenrein säubern.

EN Sweep the RIB-ROOF profile panels to remove all debris.



DE Drainageplatten dicht aneinander und ohne Überlappung mit den Löchern nach oben verlegen. Darauf achten, dass die Plattenränder unter den Stegen der RIB-ROOF Profilbahnen liegen.

EN The drainage boards should be installed tightly abutted with no overlapping and with the perforations facing upward. Ensure that the panel edges are positioned beneath the ribs of the RIB-ROOF profile panels.



DE Mineralwollmatte quer zur Verlegerichtung der Drainageplatten ausrollen. Randstreifen sowie andere freizuhaltende Bereiche aussparen. Die Mineralwollmatte bei Bedarf zuschneiden.

EN Unroll the mineral wool mat perpendicular to the installation direction of the drainage boards. Cut around perimeter strips and other areas that must remain uncovered. Cut the mineral wool mat to size as required.



GRÜNDACHSYSTEME GREEN ROOF SYSTEMS

MONTAGEINFORMATION INSTALLATION INSTRUCTIONS

Seite 2/2
Page 2/2



NUR AUSFÜHRUNG PRO PRO VERSION ONLY

DE **PRO** Substrat in einer Schichtdicke von 2 bis 3 cm ausbringen und gleichmäßig auf der Fläche verteilen.

EN **PRO** Apply a 2 to 3 cm layer of substrate evenly across the surface.



DE Startdüngung gleichmäßig auf die Vegetationsfläche aufbringen. System durchdringend wässern (ca. 49 l/m²).

EN Apply the starter fertilizer evenly across the vegetation area. Thoroughly water the system (approx. 49 l/m²).



DE Sedum-Matte zuerst ausrichten, anschließend vorsichtig und dicht gestoßen quer zur Mineralwollmatte ausrollen. Die Sedum-Matte bei Bedarf zuschneiden.

EN First align the sedum mat, then unroll it perpendicular to the mineral wool mat, ensuring that adjacent sections are tightly abutted with one another. Trim as needed.



DE Darauf achten, dass die Sedum-Matte die gesamte Mineralwollmatte bzw. das Substrat vollständig bedeckt. Fehlstellen bedecken / ausbessern.

EN Ensure that it fully covers the mineral wool mat and substrate. Replant any bare spots.

HINWEIS NOTE



DE Pflege- und Wartungsanleitung beachten.



EN Follow the Care and Maintenance Instructions.

downloads.zambelli.com

Änderungen vorbehalten. Abbildung kann vom Produkt abweichen. Mit Herausgabe dieses Montageanleitung verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit.

Specifications are subject to change without notice. Illustrations may differ from the actual product. These Installation Instructions supersede all previous versions and render them invalid.